


XENON 02C STD



XENON regulators are easy to install, due to the fact that gas, air and water connections are in the same direction and close each other.

The servo-circuit allows the best outlet pressure stability, at different pressures in tank.

The Xenon 02C is equipped with a brass body at reducer inlet, to install a manometer with axial or radial nipple.

The solenoid valve is applied in Low pressure side (2nd stage).



I riduttori della famiglia XENON sono di facile installazione, data la vicinanza e lo stesso orientamento delle varie connessioni acqua, gas e aria.

Il sistema servo consente una grande stabilità della pressione in uscita al variare della pressione di bombola.

Lo Xenon 02C è dotato di un corpo in ottone in ingresso riduttore, per l'applicazione di un manometro con attacco sia radiale che assiale.

L'elettrovalvola è applicata nella parte di Bassa Pressione (2° stadio).



Die Druckminderer der Familie XENON sind aufgrund der Nähe und der Ausrichtung der verschiedenen Wasser-, Gas- und Luftanschlüsse ausgesprochen installationsfreundlich.

Das Servosystem bietet auch bei Druckschwankungen in der Flasche große Ausgangsdruckstabilität.

Xenon 02C verfügt für das Anbringen eines Manometers beim Druckminderereingang über einen Messingkörper mit Radial- und Axialanschluss.

Das Magnetventil ist im Niederdruckteil angebracht (2. Stufe).



Los reductores de familia XENON son de fácil instalación, dada la proximidad y la misma orientación de las distintas conexiones agua, gas y aire. El sistema de compensación permite una gran estabilidad de la presión a la salida al variar la presión del tanque.

Xenon 02C está dotado de un cuerpo de latón de entrada reductor, para la aplicación de un manómetro con conexión radial y axial. La electrovalvula aplicada en la parte de baja presión (2a etapa).

Technical specifications

Type of gas Tipo di gas Gastyp Tipode gas	CNG
Engine maximum power Potenza massima motore Für Motoren mit Leistungen bis zu Para motores con potencia hasta	100 kW
Gas outlet pressure Pressione gas in uscita Ausgangsdruck Presión de salida	2,0 bar
Gas inlet Ingresso gas Eingang gaz Entrada gas	Female connection with ferrule for $\varnothing$ 6 mm pipe Connessione femmina con ogiva per tubo $\varnothing$ 6 mm Rohranschluss mit Innengewinde und Ogive $\varnothing$ 6 mm Conexión hembra con virola para tubo $\varnothing$ 6 mm
Gas outlet Uscita gas Ausgang gaz Salida gas	Male connection for rubber hose $\varnothing_{int}$ 12 mm Connessione maschio per tubo in gomma $\varnothing$ 12 mm Steckanschluss für Gummischlauch $\varnothing$ 12 mm Conexión macho para tubo de goma $\varnothing$ 12 mm
Engine cooling liquid Inlet/Outlet Ingresso/uscita liquido di raffreddamento Ein-/Ausgang Kühlfüssigkeit Entrada/salida líquido de refrigeración	Male connection for rubber hose $\varnothing_{int}$ 10 mm Connessione maschio per tubo in gomma $\varnothing$ 10 mm Steckanschluss für Gummischlauch $\varnothing$ 10 mm Conexión macho para tubo de goma $\varnothing$ 10 mm
Manometer connection Attacco manometro Manometeranschluss Conexión manómetro	Thread 1/4"G Filetto 1/4"G Schraubengewinde 1/4"G Rosca de tornillo 1/4"G
Cut off automatic valve Elettrovalvola Magnetventil Electrovalvula	Present (2nd stage) - IP54 electrical connection Presente (2° stadio) - Connessione elettrica IP54 Gegeben (2. stufe) - Stromanschluss IP54 Presente (2° etapa) - Conexión eléctrica IP54
Solenoid valve nominal voltage Tensione nominale elettrovalvola Nennspannung Magnetventil Tensión nominal electrovalvula	12 V d.c.
Solenoid valve nominal power Potenza nominale elettrovalvola Nennleistung Magnetventil Potencia nominal electrovalvula	11 W (12 V)
Manifold pressure nozzle Presi di pressione collettore Anschluss für Kollektorkompensation Enlace para compensación al colector	Present (integrated) Presente (integrata) Gegeben (eingebaut) Presente (integrada)
Reducer temperature sensor Sensori di temperatura riduttore Temperaturfühler Druckminderer Sensor de temperatura regulador	Optional Opzionale Sonderzubehör Opcional
Pressure relief valve Valvola di sicurezza Sicherheitsventil Válvula de seguridad	Present (integrated) Presente (integrata) Gegeben (eingebaut) Presente (integrada)
Gas pressure reduction stages Stadi di riduzione di pressione gas Reduzierstufen Etapas de reducción	2 + servo-circuit 2 + Circuito servo 2 + Servosystem 2 + Sistema de compensación
Operating temperature Temperatura di funzionamento Betriebstemperatur Temperatura de funcionamiento	- 40° / +120°C
Overall dimensions Dimensioni d'ingombro Äußere Abmessungen Dimensiones	129 x 142 x 86 mm
Homologations Omologazioni Zulassungen Homologaciones	R110-00 and ISO15500 (under test) R110-00 e ISO15500 (in fase di test) R110-00 und ISO15500 (under test) R110-00 y ISO15500 (En fase de prueba)




Tartarini Auto S.R.L.

Via Fabbri, 1 - 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel 051-6322411 - Fax 051-6321400 - www.tartariniauto.it - info@tartariniauto.it - P.Iva e C.F. IT00885211201

XENON 02C STD



Technical design and dimensions

